Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ф. 15 44

Обязательное постановление Народного Комиссариата Труда.

ПРАВИЛА

относительно установки, ограждения и обслуживания машин-двигателей*).

I Общие правила.

1. Все двигатели должны быть устанавливаемы в отдельных, специально для этого предназначенных, помещениях. В тех случаях, когда, по особым условиям работы, написанное постановление не может быть исполнено, двигатели должны быть отделены от рабочих помещений прочными решетками или сетками, высотой не менее 1 метра, снабженными дверцу, из высоту 25 сант., запирающей стенкой.

2. Помещения двигателей, как снаружи, так и внутри мастерских, должны освещаться в такой мере, чтобы была гарантирована возможность правильного обслуживания двигателя при ставлении в нем керосином. Вентиляция помещения теплового двигателя должна быть устроена таким образом, чтобы подводимый в помещение чистый воздух и температура в холодное время года помещение 20° Ц; в жаркое время года температура, не должна быть выше 50° Ц, температура наружного воздуха в тени; максимальная температура в помещении двигателя не должна быть выше 10°Ц.

Высота помещения для постоянных стационарных двигателей должна быть не менее 4 метр. Высота помещения должна быть достаточна, чтобы около двигателя или агрегата с ограждением остались свободный проход шириной не менее 1 м.

3. Пола и лестницы в помещении двигателя должны быть устроены и содержаться в исправном состоянии и иметь на себе надлежащие предупредительной сигнал (сеточки).

II Конные приводы.

21. Покот конного привода должен быть прочным и перекрывать правильно колеса со всех сторон во все время, пока не будет снят с него быть снабжен сиденьем с перилами для рабочего.

22. Конный привод с наклонным трапом должен быть снабжен тормозным приспособлением для остановки привода при выключении машины-орудия.

23. При езде в ход конного привода необходимо предварительно удостовериться в нормальном состоянии частей привода.

III. Ветряные двигатели.

24. Ветряной двигатель должен быть снабжен надежно действующим тормозным приспособлением, гарантирующим полную остановку двигателя. Тормоз должен быть устроен таким образом, чтобы он не мог самопроизвольно действовать без ведома рабочего, обслуживающего двигатель.

25. Снасти верхних частей ветряного двигателя должны быть автоматическая или с применением масленок с резервуаром, достаточной емкости, наполняемым маслом во время двигателя в ход.

26. Валки ветряного двигателя должны иметь прочную опоследнюю от скручивания и наклонения ограждающие перилами высотой не менее 1 м, и снабженными внизу, на высоту 25 сант., сплошной стенкой.

IV Гидравлические двигатели.

27. Щиты у затворов для регулирования притока воды должны быть устроены и расположены так, чтобы и легко приводится в движение.

28. При помещении гидравлических двигателей должен в нижнем уровне оставаться от пола и всегда содержаться в таком состоянии, чтобы он был свободен.

29. Водяные колеса должны быть снабжены надежными тормозами, предупредительной решеткой, кроме по время его ставления.

30. Водяные колеса должны быть снабжены приспособлением в виде доски или т. п. для предупреждения попадания на колесо предупредительной решеткой.

31. Камеры для водяных турбин и помещения для водяных колес должны быть снабжены лестницами для удобного спуска рабочих; прочие лестницы должны быть устроены согласно ст. 6 настоящих правил.

32. Турбинные камеры должны быть снабжены приспособлениями для полного спуска воды из камеры.

33. Трубы, подводящие воду к турбине, должны быть снабжены предохранительным клапаном, предупреждающим увеличение скорости движения воды выше допустимого предела.

34. Трубы, по которым подводится масло для регулятора, должны быть снабжены надежными фильтрами.

35. Маховые колеса турбин диаметром от 2 метров должны быть снабжены механическими приспособлениями для выводя их в исправное положение.

36. Поворачивание маховиков непосредственно тяжелыми телами рабочих (вешалась за обод маховика или ставилось на спицы) воспрещается.

V. Паропроводы.

37. Паропроводы высокого давления должны быть выполнены из стальных цельнотянутых труб, причем в качестве труб для давления пара не свыше 8 атмосфер допускается применение паропровода также из труб, сваренных из стальных полосок, согнутых труб, выдерживающих гидравлическое пробу на давление, в два раза превосходящее наибольшее рабочее давление в паропроводе. Паропроводы и соединяющие части должны быть изготовлены также из цельных труб.

38. В паропроводах высокого давления должны быть предусмотрены укрепления для компенсации от удлинений и напряжений; в паропроводах низкого давления должны быть предусмотрены фланцы, свободные фланцы при наличии для наливных фланцев на концах труб, вваливающихся фланцев, (тарелка-труба), и также—при чугунных трубах—фланцы, отлитые вместе с трубопроводом.

39. Все движущиеся части паропроводов должны быть выполнены из такого материала и таких размеров, которые гарантировали бы их достаточную прочность и надежность работы и должны обеспечивать безударное протекание пара в трубопроводе.

40. Мертвые сотки в паропроводах должны быть устроены так, чтобы сам паропровод мог иметь свободное температурное удлинение, под влиянием всего не должно иметь места скопление в паропроводах или же расстройство его фланцевых соединений.

41. Опоры для паропроводов должны быть выполнены таким образом, чтобы они не препятствовали свободному движению от остальных частей под влиянием температурных деформаций и чтобы они были достаточно прочны для поддержания всех паропроводов, его изоляции и всех вспомогательных устройств.

42. Между опорами соединения пружины от-ка или компенсаторы для паропроводов должны быть выполнены с таковым их расчетом, чтобы при наибольшем давлении пара быть менее 15000 в метр. выводя конденсационной воды должны быть выбраны таким образом, чтобы они давали возможность гидравлическую пробу в паропроводе.

43. Все паропроводы, расположенные в доступных для обслуживающего их паровых местах, также паропроводы для мятого пара, который может быть в дальнейшем использован в целях производства, должны быть тщательно изолированы; толщина изоляции не должна быть менее 50 мм; фланцы должны быть изолированы специальным, легко снимающимся покрытием или палаткой.

44. Вентили, клапаны и задвижки должны обеспечивать возможность быстрого и надежного пуска и прекращения доступа пара в отдельные участки общей сети паропровода.

45. Обслуживание вентилей и задвижек должно быть доступно с пола машинного отделения или площадок рабочих помещений, или же со специальных площадок, легко доступных для выполнения персоналом без неполезных напряжений.

46. Вентуры для питательной конденсационной воды из паропроводов должны быть в полной исправности и периодически проверяться техническим персоналом, обслуживающим паропровод, и всякая неплотность вентилей и водопроводов должна быть, во возможности немедленно устранена, причем вся новая проверка и ремонтная работа должен вестись особый журнал.

47. При атмосферическом удалении конденсата из паропровода должны быть, однако, предусмотрены также и возможность прогрева его от пуска, каковое приспособление должно использоваться при необходимости, во условиях производства, быстрого предварительного нагрева паропровода.

48. Исключение со общей схемы расположения паропроводов и сырка конденсационной воды должна быть обеспечена возможность быстрого и надежного пуска в ход паровой машины без предварительного нагревания паропровода работы паропровода.

49. Автоматы, редукторы, паросчетчики и прочие аппараты, включенные в паропровод должны быть снабжены обводной линией, для возможной исправности, а в случае их порчи должна быть обеспечена возможность пользоваться соответствующими вспомогательными или запасными частями.

50. Технический персонал обязан ответственно представить схему паропровода, имеющимся в нем, и способы их обслуживания и ремонта.

51. В случае длительной остановки отдельных частей производства, обслуживающих их участков паропровода должны выключаться из общей сети паропроводов кроме установки отдельно.

VI Паровые машины.

52. Маховики, шатуны, кривошипы, крейцкопфы, штоки и другие движущиеся части паровых машин должны быть ограждены прочными решетками, сетками или щитами.

53. Части паровых машин, помещенные в подполье (цилиндры, клапаны, трубы), должны быть доступны и хорошо освещены.

54. Паропроводные (стопорные) клапаны паровых машин должны быть устроены так, что при нормальном действии должны быть постоянной нагрузки от стороны обслуживающего машину рабочего.

55. Маховые паровых машин диаметром от 2 метров должны быть снабжены механическими приспособлениями для их поворачивания.

56. Поворачивание маховиков паровых машин непосредственно тяжелыми телами рабочих (вешалась за обод маховика или становясь на спицы) воспрещается.

57. Перед остановлением паровой машины надлежит закрыть паровпускной клапан и открыть продувательные краны на паропроводе.

58. Перед пуском паровой машины в ход она должна быть предварительно прогрета во время про открытых продувательных кранах.

59. Трубы, подводящие пар к машине, должны быть снабжены по крайней мере одним конденсационным прибором непосредственно перед паровпускным клапаном.

60. Передача движения к регулятору паровой машины должна исключать возможность непроизвольной остановки машины.

61. Кривошипы, шатуны, крейцкопфы и ходовых валов и направляющие паровых машин должны иметь свою обслуживающую смазку.

VII. Паровые турбины.

62. Подвижные помещения паровых турбин должны быть огорожены прочными решетками. Все находящиеся в этих помещениях вентили-клапаны, маховик, двигатели, трубы должны быть расположены так, чтобы их всегда было удобно и безопасно обслуживать.

63. Паровпускные (стопорные) клапаны паровых турбин должны быть устроены таким образом, чтобы они открывались постепенно, для чего должен быть снабжен специальным маховиком для медленного открывания.

64. Перед пуском паровой турбины в ход она должна быть прогрета паром при помощи вспомогательных, особо предназначенных для этого клапанов.

65. Паровые турбины должны быть снабжены полной обводной линией редуктора, отсюда «регулятора безопасности», сразу после-редукции должна идти в открытую—линия не 10%,—увеличения скорости паровпускных турбин.

VIII. Двигатели внутреннего сгорания.

66. Маховики, шатуны, кривошипы, крейцкопфы, штоки и другие движущиеся части двигателей внутреннего сгорания должны быть ограждены прочными решетками прилавки или чехлами.

67. Гайки натунных болтов должны быть снабжены специальными замками, не допускающими ослабления их от сотрясений во время хода двигателя.

68. При осмотре и разборке двигателей внутреннего сгорания должны быть приняты меры против возможного воспламенения остающейся внутри двигателя горючей смеси.

69. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания должны быть удалены в атмосферу через достаточно высокую отводную трубу (выше крыш соседних зданий во крайней мере на 2 м).

70. Для уменьшения шума производимого выхлопом газов должны быть устроены глушители, обеспечивающие достаточный эффект. Глушители, если последний не имеет специальной конструкции, должен быть не менее 10 диаметров выхлопного трубопровода.

71. Выхлопные трубы, удаляющие отработанные газы двигателей внутреннего сгорания должны быть устроены и расположены так, чтобы они не представляли опасности для обслуживающего персонала.

72. Выхлопные трубы должны быть снабжены предохранительными клапанами, находящимися непосредственно на выхлопе двигателя.

73. Выхлопные трубы должны быть снабжены надежными приспособлениями для спуска в ход, действующими на каковых или непосредственно на поршень при помощи конденсата, воздуха или сжатого газа, отработанных газов.

74. Пуск в ход газового двигателя должен производиться при нормальном клапане, открытом для возможности холостого хода двигателя. Только после того, как двигатель придет в движение от рабочей силы, разрешается плавно открыть впускной клапан.

75. Пуски в ход двигателя сжатого воздуха запрещается.

76. Передача движения от двигателя внутреннего сгорания к рабочей машине должна быть устроена таким образом, чтобы машина могла быть остановлена независимо от двигателя.

77. Пуск в ход газового двигателя должен производиться при нормальном клапане, открытом для возможности холостого хода двигателя. Только после того, как двигатель придет в движение от рабочей силы, разрешается плавно открыть впускной клапан.

78. Пуски в ход двигателя сжатого воздуха запрещается.

79. Крышки двигателя, отделяющие которые устройства и детонатор камеры, должны быть снабжены предохранительными для выключения двигателя в ход помещение.

80. Газовые двигатели, кроме специального газового клапана на двигателе, должны иметь дополнительный впускной клапан внутреннего, легко доступный и по возможности, находящийся в помещении двигателя.

81. Перед пуском двигателя внутреннего сгорания должно быть обеспечено отсутствие в помещении двигателя, а также в помещениях, находящихся в помещении двигателя.

82. Крейцкопфы, пальцы кривошипов и подвижных валов, эксцентрик, направляющие и ползуны должны быть снабжены приспособлениями для автоматической смазки.

83. Натяжение ременных передач двигателей внутреннего сгорания должно быть удалено и, во возможности, должна применяться для этой цели и помещения, либо при условии устранения возможности самопроизвольного включения.

84. При хранении жидкого топлива для двигателей внутреннего сгорания должны соблюдаться специальные правила безопасности, относящиеся к хранению легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов.

85. Курение табака в помещениях двигателей внутреннего сгорания воспрещается.

86. Настоящие правила входят в силу в следующем порядке:

I. Для новых установок—со дня опубликования правил.

II. Для существующих установок:

а) Ст. ст. 1, 2-в части, касающейся всех пунктов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36—41, 42, 45, 50—54, 56—58, 62—64, 66—68, 73, 76, 77, 78, и 82—85 входят в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования.

б) Ст. ст. 19, 21, 22, 30, 32, 33, 49, 69 71, 72 и 79 входят в силу через три месяца со дня опубликования.

в) Ст. ст. 42—в части, касающейся механизмов, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 42, 43, 44, 47, 48, 55, 59, 60, 61, 65, 70, 74, 75 и 80 и 81 входят в силу через шесть месяцев со дня опубликования правил.

г) ст. 27—в части касающейся размеров поковочных двигателя—входят в силу через два года со опубликования правил.

87. Все подведомственные заведующий, учреждения и хозяйства, подлежащие ведению труда, губернским подотделам, отделы труда и уполномоченные труда обязаны, в особо уважительных случаях, использовано отделами требований настоящих правил на месте до шести месяцев, более продолжительное время допускается не иначе, как с разрешения отдела охраны труда Народного Комиссариата Труда.

88. Виновные в нарушении настоящих правил привлекаются к судебной ответственности наложенной труда.

За Народного Комиссара Труда *Н. Малинина.*

Заведующий Отделом Охраны Труда *С. Кольцов.*

Июля 22-дня 1920 года.

(1918) г. Калинина, тип. К. Г. Уроза, ул. 120. Тираж 150 экз.

*) Обязаны категорические указания и основные положения безопасности и все дополнительные и конкретные правила, составляющие орган ответственной труда.